



## SPIEGELMONTAGE SYSTEM SAFEGUARD

1. Unsere Spiegel werden mit der Spedition auf einem Transportgestell geliefert. Wenn Sie keine Möglichkeit haben die den Spiegelbock mit einem Hubwagen zu bewegen, können Sie die Spiegel einzeln vom Transportgestell herunterheben und einzeln transportieren. Die Spiegel bitte nicht auf Stein oder Metall abstellen.

2. Montageanleitung ist keine enthalten. Ich erkläre Ihnen aber gerne wie die Montage vorstattengeht. Als Erstes montieren Sie die Montageleisten mit den geeigneten Schrauben für Ihre Wand. Unteres Profil ca. alle 30 cm eine Schraube. Bitte darauf achten, dass die Montageleiste „im Wasser“ und gerade ist. Gegebenenfalls mit Hölzchen oder ähnlichem unterlegen. Oberes Profil mit einem Abstand von Außenkante Profil zu Außenkante Profil von 202,5 cm montieren, Schraubenabstand ca. 50 cm. Jetzt montieren Sie die Blendleisten, wie die Montageleisten in die Wand schrauben, alternativ können die Blendleisten auch in die Montageleisten geschraubt werden. Spiegelpaneel vorsichtig auf die Montageleiste stellen. Gegebenenfalls etwas gegen lehnen, damit der Spiegel nicht herausfallen kann. So Spiegel für Spiegel einsetzen. Beim Zusammenschieben der Spiegel darauf achten, dass an den Stoßkanten (oben und unten) immer ein Holz- oder Kunststoffplättchen (1 - 2 mm dick) beigelegt wird, damit die Spiegel nicht aneinander stoßen. Zum Abschluss montieren Sie die Spiegelleisten auf Montage und Blendleisten, hier können Sie jegliche Art von Holzschrauben benutzen. Alternativ können die Spiegelleisten auch geklebt werden.