



SPIEGELMONTAGE SYSTEM STANDARD

1. Unsere Spiegel werden mit der Spedition auf einem Transportgestell geliefert. Wenn Sie keine Möglichkeit haben die den Spiegelbock mit einem Hubwagen zu bewegen, können Sie die Spiegel einzeln vom Transportgestell herunter heben und einzeln transportieren. Die Spiegel bitte nicht auf Stein oder Metall abstellen.

2. Montageanleitung ist keine enthalten. Ich erkläre Ihnen aber gerne wie die Montage von Statten geht. Als erstes montieren Sie die Spiegelhalteprofile mit den geeigneten Schrauben für Ihre Wand. Unteres Profil ca. alle 30 cm eine Schraube. Bitte darauf achten, dass die Alu-Schiene "im Wasser" und gerade ist. Gegenbenenfalls mit Hölzchen oder ähnlichem Unterlegen. Oberes Profil mit einem Abstand von Außenkante Profil zu Außenkante Profil von 202,5 cm montieren, Schraubenabstand ca. 50 cm. Mitgelieferte Unterlagsklötzchen in die untere Schiene einlegen. (Pro Spiegel 2 Stück). Spiegelpaneel vorsichtig in die obere Schiene bis Anschlag einführen und langsam nach unten auf die Klötzchen ablassen. Die Klötzchen verhindern, daß der Spiegel oben aus der Halterung fällt. So Spiegel für Spiegel einsetzen. Beim Zusammenschieben der Spiegel darauf achten, daß an den Stoßkanten (oben und unten) immer ein Holz- oder Kunststoffplättchen (1 - 2 mm dick) beigelegt wird, damit die Spiegel nicht aneinander stoßen.